



# くろべえα

化学物質が変わる。Kurobee arufa が変わる。

## 有害化学物質の除去

ホルムアルデヒド揮発性化学物質等の吸着

## 心身リラクゼーション効果

マイスイムの供給

有害電磁波の軽減

## 省エネ効果

遠赤外線放射



水性塗料

## 室内カビ ダニ発生制御

水分調整 呼吸作用

## シロアリ食害対策

### 実証済！！



野外耐蟻試験結果 塗面食害なし

## 用途

### 建物の土台廻りに

薬剤による白アリ防除は薬剤の危険性が最近問題となっております。

炭の優れた調湿作用でシロアリの嫌う環境にします。

### お部屋の壁 天井に

壁に塗っていただき、通気性の良いクロスを張ってください。

室内を汚染する有害な化学物質を吸着・分解し低減いたします。

遠赤外線効果が新陳代謝を促進させてくれます。

### 収納庫に

野菜、果物から出るエチレンガスを吸着・除去し鮮度を保持します。

### 吸放湿性炭塗料の特徴

透湿特性のある結合剤（バインダー）を用いる事により炭の特性を損なう事なく塗膜を通過し空気中の湿度や有害物蒸気を炭が吸着する事ができます。

吸放湿性炭塗料は水は塗膜で遮断しますが、分子レベルの水蒸気（湿気）は通す特徴があります。

環境ホルモンの疑いのある物質（グリコール）は使用していません。

絶えず品質と安全性をを考慮しております。

主要性状	水性塗料
主成分	透湿性エマルジョン 複合炭素 食品添加物 水 木酢液 セラミックス
外 観	ブラックつや消し型
P H	8.10 (PHメーター。20℃)

塗装仕様	
塗装方法	ハケ、ローラー塗装 スプレー塗装  (ノズル口径で2.0~2.5mm使用)
水希釈量	3~7%以内 (塗りにくい場合)
塗布量	120~130 g/m <sup>2</sup> (1回当たり)
塗り回数	2回
乾燥時間	約20分
1 缶	17kg入 (約70m <sup>2</sup> ) 二度塗り
価 格	55,125円 (送料別)

炭やすい地球へ・・・

株式会社 イソー

370-2802  
群馬県甘楽郡南牧村小沢1055-2

電話 0274-87-3330

Fax 0274-87-3676

http://www.1450.co.jp